ÖLFLEX® FD 90 CY 1X50 mm² AWG1

Code article : 15628811

Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	PVC
Ruban séparateur :	rubanage non tissé
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PVC, orange RAL 2003
Tension de service Uo/U :	IEC : 600 / 1000V UL / CSA : 600V
Tension d'essai :	4000V
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 90°C fixe : de - 40°C à + 90°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 3 x ø
Repérage conducteurs :	noir, autres couleurs sur demande
Section (mm²) :	50
Section complète (mm²) :	1 x 50
ø extérieur approx. (mm) :	17,1

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	808
Poids cuivre (kg/km) :	554,8

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	VDE 0250 / 0285 UL File No E63634 UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT 1 ≥ 150 mm². CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm². Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1. Résistance aux huiles élevée. Compatibilité électromagnétique (CEM).
Conforme CE :	Oui

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.