

ÖLFLEX® FD 90 CY 1X95 mm² AWG3 / 0

Code article : 15628815

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	PVC
Ruban séparateur :	rubanage non tissé
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PVC, orange RAL 2003
Tension de service U ₀ /U :	IEC : 600 / 1000V UL / CSA : 600V
Tension d'essai :	4000V
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 90°C fixe : de - 40°C à + 90°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x Ø fixe : 3 x Ø
Repérage conducteurs :	noir, autres couleurs sur demande
Section (mm ²) :	95
Section complète (mm ²) :	1 x 95
Ø extérieur approx. (mm) :	20,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1382
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	1028,1
------------------------	--------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0250 / 0285 UL File No E63634 UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT 1 $\geq$ 150 mm ² . CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 $\leq$ 120 mm ² . Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1. Résistance aux huiles élevée. Compatibilité électromagnétique (CEM).
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.