

ÖLFLEX® FD 90 CY 1X150 mm² MCM 250

Code article : 15628819

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 6, à brins superfins

Isolation : PVC

Ruban séparateur : rubanage non tissé

Blindage général : tresse en fils de cuivre étamé

Gaine externe : PVC, orange RAL 2003

Tension de service U₀/U : IEC : 600 / 1000V
UL / CSA : 600V

Tension d'essai : 4000V

Plage de température : mobile : de - 5°C à + 90°C
fixe : de - 40°C à + 90°C

Rayon de courbure : mobile : 7,5 x Ø
fixe : 3 x Ø

Repérage conducteurs : noir, autres couleurs sur demande

Section (mm²) : 150

Section complète (mm²) : 1 x 150

Ø extérieur approx. (mm) : 26,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1924
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	1410,4
------------------------	--------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0250 / 0285 UL File No E63634 UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT 1 $\geq$ 150 mm ² . CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 $\leq$ 120 mm ² . Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1. Résistance aux huiles élevée. Compatibilité électromagnétique (CEM).
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.