

## ÖLFLEX® FD 90 1G35 mm<sup>2</sup> AWG2 v/j

Code article : 15629086

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



### Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 6, à brins superfins

Isolation : PVC

Ruban séparateur : rubanage non tissé

Gaine externe : PVC, noir RAL 9005

Tension de service U<sub>0</sub>/U : IEC : 600 / 1000V  
UL / CSA : 600V

Tension d'essai : 4000V

Plage de température : mobile : de - 5°C à + 90°C  
fixe : de - 40°C à + 90°C

Rayon de courbure : mobile : 7,5 x ø  
fixe : 3 x ø

Repérage conducteurs : noir ou vert/jaune, autres couleurs sur demande

Section (mm<sup>2</sup>) : 35

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 1 G 35

ø extérieur approx. (mm) : 14,2

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 482 |
|-------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 336 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0250 / 0285<br>UL File No E63634<br>UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT 1 $\geq$ 150 mm <sup>2</sup> .<br>CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 $\leq$ 120 mm <sup>2</sup> .<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1.<br>Résistance aux huiles élevée. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

## Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.  
Surface peu adhésive.

