# ÖLFLEX® FD 90 1X70 mm² AWG2 / 0 noir

Code article : 15629091

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Âme :** | cuivre nu, classe 6, à brins superfins |
| **Isolation :** | PVC |
| **Ruban séparateur :** | rubanage non tissé |
| **Gaine externe :** | PVC, noir RAL 9005 |
| **Tension de service Uo/U :** | IEC : 600 / 1000V<br>UL / CSA : 600V |
| **Tension d'essai :** | 4000V |
| **Plage de température :** | mobile : de - 5°C à + 90°C<br>fixe : de - 40°C à + 90°C |
| **Rayon de courbure :** | mobile : 7,5 x ø<br>fixe : 3 x ø |
| **Repérage conducteurs :** | noir ou vert/jaune, autres couleurs sur demande |
| **Section (mm²) :** | 70 |
| **Section complète (mm²) :** | 1 x 70 |
| **ø extérieur approx. (mm) :** | 18,3 |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Poids article (Kg/Km) :** | 898 |
| **Poids cuivre (kg/km) :** | 672 |

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Conditionnement :** | TGL |
| **Mini de vente (TGL) :** | 1 |

## Normes et directives

| | |
|---|---|
| **Normes :** | VDE 0250 / 0285<br>UL File No E63634<br>UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT 1 ≥ 150 mm².<br>CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm².<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1.<br>Résistance aux huiles élevée. |
| **Conforme CE :** | Oui |

## Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.