ÖLFLEX® FD 90 1X185 mm² MCM 350 noir

Code article : 15629099

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	PVC
Ruban séparateur :	rubanage non tissé
Gaine externe :	PVC, noir RAL 9005
Tension de service Uo/U :	IEC : 600 / 1000V UL / CSA : 600V
Tension d'essai :	4000V
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 90°C fixe : de - 40°C à + 90°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 3 x ø
Repérage conducteurs :	noir ou vert/jaune, autres couleurs sur demande
Section (mm²) :	185
Section complète (mm²) :	1 x 185
ø extérieur approx. (mm) :	28,1

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	2305
Poids cuivre (kg/km) :	1776

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	VDE 0250 / 0285 UL File No E63634 UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT 1 ≥ 150 mm². CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm². Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1. Résistance aux huiles élevée.
Conforme CE :	Oui

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.