

UNITRONIC® FD P PLUS 3X0,34 mm²

Code article : 15640753

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : brins superfins, cuivre nu

Isolation : Polyoléfine

Ruban séparateur : non tissé

Gaine externe : mélange spécial PUR, gris RAL 7001

Tension crête : 250V (pas pour utilisation à courant fort ou tension de fonctionnement en continu au-dessus de 49V AC ou 74V DC)

Tension d'essai : 1500V

Capacité mutuelle : A/A env. 60 nF/km

Self induction : 0,65 mH/km environ

Plage de température :
mobile : de - 40°C à + 80°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :
flexible : 5 x Ø
fixe : 3 x Ø

Repérage conducteurs : DIN 47100

Section (mm²) : 0,34

Section complète (mm²) :	3 x 0,34
--------------------------	----------

Ø extérieur approx. (mm) :	5
----------------------------	---

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	41
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	10,2
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Selon VDE 0812 Gaine extérieure PUR résistant aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en chaîne porte-câbles. Indices d'ignifugation : IEC 60332-1-2, FT2 (test de flamme horizontale). CULus AWM / homologation "Recognized" (par UL / UL file no.for Stuttgart-based U.I. Lapp GmbH : E63634) : UL AWM Style 21576 selon UL 758 et AMW A/B I/II et CSA C22.2 No.210-11. Sans halogène, faiblement capacitif et flexible jusqu'à - 40°C. Résistant aux huiles. Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux microbes, résistance à l'huile.
----------	--
