

UNITRONIC® FD P PLUS 5X0,34 mm²

Code article : 15640755

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	brins superfins, cuivre nu
Isolation :	Polyoléfine
Ruban séparateur :	non tissé
Gaine externe :	mélange spécial PUR, gris RAL 7001
Tension crête :	250V (pas pour utilisation à courant fort ou tension de fonctionnement en continu au-dessus de 49V AC ou 74V DC)
Tension d'essai :	1500V
Capacité mutuelle :	A/A env. 60 nF/km
Self induction :	0,65 mH/km environ
Plage de température :	mobile : de - 40°C à + 80°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	flexible : 5 x ø fixe : 3 x ø
Repérage conducteurs :	DIN 47100
Section (mm ²) :	0,34

Section complète (mm²) :	5 x 0,34
--------------------------	----------

Ø extérieur approx. (mm) :	5,9
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	62
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	17
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Selon VDE 0812 Gaine extérieure PUR résistant aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en chaîne porte-câbles. Indices d'ignifugation : IEC 60332-1-2, FT2 (test de flamme horizontale). CULus AWM / homologation "Recognized" (par UL / UL file no.for Stuttgart-based U.I. Lapp GmbH : E63634) : UL AWM Style 21576 selon UL 758 et AMW A/B I/II et CSA C22.2 No.210-11. Sans halogène, faiblement capacitif et flexible jusqu'à - 40°C. Résistant aux huiles. Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux microbes, résistance à l'huile.
----------	--
