

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 34G1 mm²

Code article : 15641567

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 6, à brins superfins

Isolation : PVC

Assemblage : en paires torsadées à pas court sous rubanage non tissé

Gaine externe : PUR, gris RAL 7001

Tension de service Uo/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 4000 V

Plage de température :
mobile : de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :
mobile : 7,5 x ø
fixe : 4 x ø

Repérage conducteurs : noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1

Section (mm²) : 1

Section complète (mm²) : 34 G 1

ø extérieur approx. (mm) : 18,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	571
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	326,4
------------------------	-------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0245 / 0285 (conducteurs) VDE 0245 / 0285 (gaine extérieure) Non propageateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.

