

## ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15641768



### Données techniques

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 6, à brins superfins                  |
| Isolation :                            | PVC                                                     |
| Assemblage :                           | en paires torsadées à pas court sous rubanage non tissé |
| Gaine externe :                        | PUR, gris RAL 7001                                      |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                             |
| Tension d'essai :                      | 4000 V                                                  |
| Plage de température :                 | mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                    | mobile : 7,5 x ø<br>fixe : 4 x ø                        |
| Repérage conducteurs :                 | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1               |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1,5                                                     |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 3 G 1,5                                                 |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 7,4                                                     |

## Dimensions et poids

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 86 |
|-------------------------|----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 43,2 |
|------------------------|------|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0245 / 0285 (conducteurs)<br>VDE 0245 / 0285 (gaine extérieure)<br>Non propageateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 . |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

## Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.  
Surface peu adhésive.