

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12G1,5 mm²

Code article : 15641772



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	PVC
Assemblage :	en paires torsadées à pas court sous rubanage non tissé
Gaine externe :	PUR, gris RAL 7001
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm ²) :	1,5
Section complète (mm ²) :	12 G 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	12,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	281
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	173
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0245 / 0285 (conducteurs) VDE 0245 / 0285 (gaine extérieure) Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .
----------	---

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.