

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 50G1,5 mm²

Code article : 15641780

**Données techniques****Âme :** cuivre nu, classe 6, à brins superfins**Isolation :** PVC**Assemblage :** en paires torsadées à pas court sous rubanage non tissé**Gaine externe :** PUR, gris RAL 7001**Tension de service Uo/U :** 300 / 500 V**Tension d'essai :** 4000 V**Plage de température :** mobile : de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C**Rayon de courbure :** mobile : 7,5 x ø
fixe : 4 x ø**Repérage conducteurs :** noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1**Section (mm²) :** 1,5**Section complète (mm²) :** 50 G 1,5**ø extérieur approx. (mm) :** 25

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 1093

Poids cuivre (kg/km) : 720

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : VDE 0245 / 0285 (conducteurs)
VDE 0245 / 0285 (gaine extérieure)
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .

Conforme CE : Oui

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.