

## ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G10 mm²

Code article : 15642467



### Données techniques

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Âme :                     | cuivre nu, classe 6, à brins superfins                  |
| Isolation :               | PVC                                                     |
| Assemblage :              | en paires torsadées à pas court sous rubanage non tissé |
| Gaine interne :           | PVC                                                     |
| Blindage général :        | tresse en fils de cuivre étamé                          |
| Gaine externe :           | PUR, gris RAL 7001                                      |
| Tension de service Uo/U : | 300 / 500 V                                             |
| Tension d'essai :         | 4000 V                                                  |
| Plage de température :    | mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :       | mobile : 7,5 x ø<br>fixe : 4 x ø                        |
| Repérage conducteurs :    | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1               |
| Section (mm²) :           | 10                                                      |

---

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 4 G 10 |
|---------------------------------------|--------|

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ø extérieur approx. (mm) : | 20,2 |
|----------------------------|------|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 842 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 521 |
|------------------------|-----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0245 / 0285 (conducteurs)<br>VDE 0245 / 0285 (gaine extérieure)<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .<br>Résistance élevée aux huiles.<br>Résistant à l'abrasion et aux entailles. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---

## Remarques

---

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.  
Surface peu adhésive.

---