ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X0,5 mm²

Code article : 15657102

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Page catalogue

Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	PVC
Assemblage :	en couches à pas court
Ruban séparateur :	rubanage non tissé
Gaine interne :	PVC, gris
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PVC, gris RAL 7001
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	mobile : de 0°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm²) :	0,5

Section complète (mm²) :	2 x 0,5
ø extérieur approx. (mm) :	6,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	74
Poids cuivre (kg/km) :	33

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	VDE 0245 / 0285 Surface peu adhésive. Compatibilité électromagnétique (CEM). Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.