

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 5G0,75 mm²

Code article : 15657305

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 6, à brins superfins

Isolation : PVC

Assemblage : en couches à pas court

Ruban séparateur : rubanage non tissé

Gaine interne : PVC, gris

Blindage général : tresse en fils de cuivre étamé

Gaine externe : PVC, gris RAL 7001

Tension de service U₀/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 4000 V

Plage de température :
mobile : de 0°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

Repérage conducteurs : noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1

Section (mm²) : 0,75

Section complète (mm ²) :	5 G 0,75
---------------------------------------	----------

ø extérieur approx. (mm) :	9
----------------------------	---

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	133
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	69
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0245 / 0285 Surface peu adhésive. Compatibilité électromagnétique (CEM). Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.
