

## ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 30G0,75 mm<sup>2</sup>

Code article : 15657330

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 6, à brins superfins

Isolation : PVC

Assemblage : en couches à pas court

Ruban séparateur : rubanage non tissé

Gaine interne : PVC, gris

Blindage général : tresse en fils de cuivre étamé

Gaine externe : PVC, gris RAL 7001

Tension de service U<sub>0</sub>/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 4000 V

Plage de température :  
mobile : de 0°C à + 70°C  
fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :  
mobile : 7,5 x Ø  
fixe : 4 x Ø

Repérage conducteurs : noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1

Section (mm<sup>2</sup>) : 0,75

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Section complète (mm²) : | 30 G 0,75 |
|--------------------------|-----------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ø extérieur approx. (mm) : | 18 |
|----------------------------|----|

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 549 |
|-------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 320 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0245 / 0285<br>Surface peu adhésive.<br>Compatibilité électromagnétique (CEM).<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

## Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.  
Surface peu adhésive.