



## ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 3G1,5 mm²

Code article: 15657703









## Données techniques

Âme:	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation:	PVC
Assemblage :	en couches à pas court
Ruban séparateur :	rubanage non tissé
Gaine interne :	PVC, gris
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PVC, gris RAL 7001
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	mobile : de 0°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1

Section (mm²):	1,5
Section complète (mm²) :	3 G 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	9
Dimensions et poids	
Poids article (Kg/Km) :	139
Poids cuivre (kg/km) :	75
Conditionnement	
Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1
Normes et directives	
Normes :	VDE 0245 / 0285 Surface peu adhésive. Compatibilité électromagnétique (CEM). Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
RoHS:	Oui
Conforme CE :	Oui
Remarques	

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum. Surface peu adhésive.