

## ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15657704



### Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 6, à brins superfins

Isolation : PVC

Assemblage : en couches à pas court

Ruban séparateur : rubanage non tissé

Gaine interne : PVC, gris

Blindage général : tresse en fils de cuivre étamé

Gaine externe : PVC, gris RAL 7001

Tension de service U<sub>0</sub>/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 4000 V

Plage de température :  
mobile : de 0°C à + 70°C  
fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :  
mobile : 7,5 x  $\varnothing$   
fixe : 4 x  $\varnothing$

Repérage conducteurs : noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1

Section (mm<sup>2</sup>) : 1,5

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 4 G 1,5

$\varnothing$  extérieur approx. (mm) : 9,9

### Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 169

Poids cuivre (kg/km) : 91

### Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

Normes : VDE 0245 / 0285  
Surface peu adhésive.  
Compatibilité électromagnétique (CEM).  
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

---

RoHS : Oui

---

Conforme CE : Oui

---

## Remarques

---

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.  
Surface peu adhésive.

---