

## ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G16 mm<sup>2</sup>

Code article : 15658704

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuiivre nu, classe 6, à brins superfins               |
| Isolation :                            | PVC                                                   |
| Assemblage :                           | en couches à pas court                                |
| Ruban séparateur :                     | rubanage non tissé                                    |
| Gaine interne :                        | PVC, gris                                             |
| Blindage général :                     | tresse en fils de cuivre étamé                        |
| Gaine externe :                        | PVC, gris RAL 7001                                    |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                           |
| Tension d'essai :                      | 4000 V                                                |
| Plage de température :                 | mobile : de 0°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                    | mobile : 7,5 x ø<br>fixe : 4 x ø                      |
| Repérage conducteurs :                 | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1             |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 16                                                    |

---

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Section complète (mm²) : | 4 G 16 |
|--------------------------|--------|

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ø extérieur approx. (mm) : | 23,6 |
|----------------------------|------|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Poids article (Kg/Km) : | 1207 |
|-------------------------|------|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 780 |
|------------------------|-----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0245 / 0285<br>Surface peu adhésive.<br>Compatibilité électromagnétique (CEM).<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---

## Remarques

---

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.  
Surface peu adhésive.

---