



# UNITRONIC® FD CP PLUS UL/CSA 2X0,25 mm²

Code article: 15660652















# Données techniques

Âme :	brins superfins, cuivre nu
Isolation :	Polyoléfine
Ruban séparateur :	non tissé
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre étamé
Gaine externe :	mélange spécial PUR, gris RAL 7001
Tension crête :	250V (pas pour utilisation à courant fort ou tension de fonctionnement en continu au-dessus de 49V AC ou 74V DC)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 1500V eff. cond. / blindage : 500V
Capacité mutuelle :	A/A env. 60 nF/km
Self induction :	0,65 mH/km environ
Plage de température :	mobile : de - 40°C à + 80°C fixe : de - 40°C à + 80°C CUL/CSA CMX : + 75°C CUL AWM : + 80°C

**Rayon de courbure :** mobile : 7,5 x ø

fixe: 4 x ø

Mouvement de torsion dans l'éolienne : TW-0 et TW-2

Repérage conducteurs : DIN 47100

Section (mm²): 0,25

Section complète (mm²): 2 x 0,25

ø extérieur approx. (mm): 4,9

#### **Dimensions et poids**

Poids article (Kg/Km): 38

Poids cuivre (kg/km): 14,9

#### Conditionnement

Conditionnement: TGL

Mini de vente (TGL):

### **Normes et directives**

Normes : CULus AWM / homologation "Recognized" : UL AWM

Style 21576 selon UL 758 et AMW A/B I/II et CSA

C22.2 No.210-11.

CULus CMX (Communications Cable listing) selon UL 444 et CSA C22.2 No.241, homologué par UL. Gaine extérieure PUR résistant aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due

à une utilisation en chaîne porte-câbles.

Sans halogène, faiblement capacitatif et flexible

jusqu'à - 40°C.

Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux

microbes, résistance à l'huile.

Indices d'ignifugation : IEC 60332-1-2, VW selon UL

1581, FT2 (test de flamme horizontale).

Conçu pour 5 à 10 millions de cycles de flexion / détente (flexion constante) en chaîne porte-câbles.

## Remarques

Article sur demande, consultez-nous.