

UNITRONIC® FD CP PLUS UL/CSA 2X0,25 mm²

Code article : 15660652


Données techniques

Âme :	brins superfins, cuivre nu
Isolation :	Polyoléfine
Ruban séparateur :	non tissé
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre étamé
Gaine externe :	mélange spécial PUR, gris RAL 7001
Tension crête :	250V (pas pour utilisation à courant fort ou tension de fonctionnement en continu au-dessus de 49V AC ou 74V DC)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 1500V eff. cond. / blindage : 500V
Capacité mutuelle :	A/A env. 60 nF/km
Self induction :	0,65 mH/km environ
Plage de température :	mobile : de - 40°C à + 80°C fixe : de - 40°C à + 80°C CUL/CSA CMX : + 75°C CUL AWM : + 80°C

Rayon de courbure : mobile : 7,5 x \emptyset
fixe : 4 x \emptyset

Mouvement de torsion dans l'éolienne : TW-0 et TW-2

Repérage conducteurs : DIN 47100

Section (mm²) : 0,25

Section complète (mm²) : 2 x 0,25

\emptyset extérieur approx. (mm) : 4,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 38

Poids cuivre (kg/km) : 14,9

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : CULus AWM / homologation "Recognized" : UL AWM
Style 21576 selon UL 758 et AMW A/B I/II et CSA
C22.2 No.210-11.
CULus CMX (Communications Cable listing) selon UL
444 et CSA C22.2 No.241, homologué par UL.
Gaine extérieure PUR résistant aux coupures, au
cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due
à une utilisation en chaîne porte-câbles.
Sans halogène, faiblement capacitatif et flexible
jusqu'à - 40°C.
Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux
microbes, résistance à l'huile.
Indices d'ignifugation : IEC 60332-1-2, VW selon UL
1581, FT2 (test de flamme horizontale).
Conçu pour 5 à 10 millions de cycles de flexion /
détente (flexion constante) en chaîne porte-câbles.

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.
