

## UNITRONIC® FD CP (TP) PLUS UL/CSA 4X2XAWG26 0,14 mm<sup>2</sup>

Code article : 15661323

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

**Âme :** brins superfins, cuivre nu  
à partir de 0,5mm<sup>2</sup> : brins superfins selon IEC 60228  
Cl.6

**Isolation :** Polyoléfine TP

**Ruban séparateur :** non tissé

**Blindage général :** tresse de blindage en cuivre étamé

**Gaine externe :** mélange spécial PUR, gris RAL 7001

**Tension crête :** 250V (pas pour utilisation à courant fort ou tension  
de fonctionnement en continu au-dessus de 49V AC  
ou 74V DC)

**Tension d'essai :** cond. / cond. : 1500V eff.  
cond. / blindage : 500V

**Capacité mutuelle :** Jusqu'à 0,5 mm<sup>2</sup> : 60 nF/km  
Jusqu'à 1,0 mm<sup>2</sup> : 70 nF/km

**Self induction :** 0,65 mH/km environ

**Plage de température :** mobile : de - 40°C à + 80°C  
fixe : de - 40°C à + 80°C CUL/CSA  
CMX : + 75°C CUL AWM : + 80°C

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Rayon de courbure : | mobile : 7,5 x $\emptyset$<br>fixe : 4 x $\emptyset$ |
|---------------------|------------------------------------------------------|

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Mouvement de torsion dans l'éolienne : | TW-0 et TW-2 |
|----------------------------------------|--------------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Repérage conducteurs : | DIN 47100 |
|------------------------|-----------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Section (mm <sup>2</sup> ) : | 0,14 |
|------------------------------|------|

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 4 x 2 x 0,14 |
|---------------------------------------|--------------|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| $\emptyset$ extérieur approx. (mm) : | 6,7 |
|--------------------------------------|-----|

## Dimensions et poids

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 59 |
|-------------------------|----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 27,1 |
|------------------------|------|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | CULus AWM / homologation "Recognized" : UL AWM Style 21576 selon UL 758 et AMW A/B I/II et CSA C22.2 No.210-11.<br>CULus CMX (Communications Cable listing) selon UL 444 et CSA C22.2 No.241, homologué par UL.<br>Gaine extérieure PUR résistant aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en chaîne porte-câbles.<br>Sans halogène, faiblement capacitif et flexible jusqu'à - 40°C.<br>Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux microbes, résistance à l'huile.<br>Indices d'ignifugation : IEC 60332-1-2, VW selon UL 1581, FT2 (test de flamme horizontale).<br>Conçu pour 10 milliards de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres max. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Remarques

Article sur demande, consultez-nous.