

## UNITRONIC® FD CP (TP) PLUS UL/CSA 2X2XAWG22 0,34 mm<sup>2</sup>

Code article : 15661521

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                  | brins superfins, cuivre nu<br>à partir de 0,5mm <sup>2</sup> : brins superfins selon IEC 60228<br>Cl.6                 |
| Isolation :            | Polyoléfine TP                                                                                                         |
| Ruban séparateur :     | non tissé                                                                                                              |
| Blindage général :     | tresse de blindage en cuivre étamé                                                                                     |
| Gaine externe :        | mélange spécial PUR, gris RAL 7001                                                                                     |
| Tension crête :        | 250V (pas pour utilisation à courant fort ou tension<br>de fonctionnement en continu au-dessus de 49V AC<br>ou 74V DC) |
| Tension d'essai :      | cond. / cond. : 1500V eff.<br>cond. / blindage : 500V                                                                  |
| Capacité mutuelle :    | Jusqu'à 0,5 mm <sup>2</sup> : 60 nF/km<br>Jusqu'à 1,0 mm <sup>2</sup> : 70 nF/km                                       |
| Self induction :       | 0,65 mH/km environ                                                                                                     |
| Plage de température : | mobile : de - 40°C à + 80°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C CUL/CSA<br>CMX : + 75°C CUL AWM : + 80°C                      |

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Rayon de courbure : | mobile : 7,5 x $\emptyset$<br>fixe : 4 x $\emptyset$ |
|---------------------|------------------------------------------------------|

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Mouvement de torsion dans l'éolienne : | TW-0 et TW-2 |
|----------------------------------------|--------------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Repérage conducteurs : | DIN 47100 |
|------------------------|-----------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Section (mm <sup>2</sup> ) : | 0,34 |
|------------------------------|------|

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 2 x 2 x 0,34 |
|---------------------------------------|--------------|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| $\emptyset$ extérieur approx. (mm) : | 7,1 |
|--------------------------------------|-----|

## Dimensions et poids

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 81 |
|-------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 41 |
|------------------------|----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | CULus AWM / homologation "Recognized" : UL AWM Style 21576 selon UL 758 et AMW A/B I/II et CSA C22.2 No.210-11.<br>CULus CMX (Communications Cable listing) selon UL 444 et CSA C22.2 No.241, homologué par UL.<br>Gaine extérieure PUR résistant aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en chaîne porte-câbles.<br>Sans halogène, faiblement capacitif et flexible jusqu'à - 40°C.<br>Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux microbes, résistance à l'huile.<br>Indices d'ignifugation : IEC 60332-1-2, VW selon UL 1581, FT2 (test de flamme horizontale).<br>Conçu pour 10 milliards de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres max. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Remarques

Article sur demande, consultez-nous.