# ÖLFLEX® FD 855 P 4G1 mm²

Code article : 15681104

## Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Page catalogue

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Âme :** | cuivre nu, classe 6, à brins superfins |
| **Isolation :** | TPE |
| **Assemblage :** | assemblage de conducteurs entre eux à pas très court |
| **Ruban séparateur :** | rubanage non tissé |
| **Gaine externe :** | PUR, gris RAL 7001 |
| **Tension de service Uo/U :** | IEC : 300 / 500V<br>UL : 1000V |
| **Tension d'essai :** | 3000V |
| **Plage de température :** | mobile : de - 40°C à + 80°C<br>fixe : de - 50°C à + 90°C<br>selon UL / AWM : de - 50°C à + 80°C |
| **Rayon de courbure :** | mobile : 5 x ø<br>fixe : 3 x ø |
| **Repérage conducteurs :** | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1 |
| **Section (mm²) :** | 1 |
| **Section complète (mm²) :** | 4 G 1 |

| | |
|---|---|
| **ø extérieur approx. (mm) :** | 7,2 |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Poids article (Kg/Km) :** | 70 |
| **Poids cuivre (kg/km) :** | 38 |

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Conditionnement :** | TGL |
| **Mini de vente (TGL) :** | 1 |

## Normes et directives

| | |
|---|---|
| **Normes :** | VDE 0250 / 0285<br>USA : UL AWM Style 21576.<br>Canada : cUL AWM Style I/II A/B FT 2.<br>UL File No. E63634.<br>Sans halogène.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .<br>Résistant à l'huile et aux fluides de perçage selon IEC 61892-4.<br>Résistant à l'abrasion et aux entailles. |
| **Conforme CE :** | Oui |

## Remarques

Conçu pour 10 millions de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres maximum.
Flexible à basses températures jusqu'à - 40°C.
Surface peu adhésive.