

## ÖLFLEX® FD 855 P 25G1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15681225



### Données techniques

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 6, à brins superfins                                                          |
| Isolation :                            | TPE                                                                                             |
| Assemblage :                           | assemblage de conducteurs entre eux à pas très court                                            |
| Ruban séparateur :                     | rubanage non tissé                                                                              |
| Gaine externe :                        | PUR, gris RAL 7001                                                                              |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | IEC : 300 / 500V<br>UL : 1000V                                                                  |
| Tension d'essai :                      | 3000V                                                                                           |
| Plage de température :                 | mobile : de - 40°C à + 80°C<br>fixe : de - 50°C à + 90°C<br>selon UL / AWM : de - 50°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                    | mobile : 5 x ø<br>fixe : 3 x ø                                                                  |
| Repérage conducteurs :                 | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1                                                       |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1,5                                                                                             |

---

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Section complète (mm²) : | 25 G 1,5 |
|--------------------------|----------|

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ø extérieur approx. (mm) : | 18,8 |
|----------------------------|------|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 565 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 360 |
|------------------------|-----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0250 / 0285<br>USA : UL AWM Style 21576.<br>Canada : cUL AWM Style I/II A/B FT 2.<br>UL File No. E63634.<br>Sans halogène.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .<br>Résistant à l'huile et aux fluides de perçage selon IEC 61892-4.<br>Résistant à l'abrasion et aux entailles. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---

## Remarques

---

Conçu pour 10 millions de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres maximum.  
Flexible à basses températures jusqu'à - 40°C.  
Surface peu adhésive.

---