

## ÖLFLEX® CHAIN 808 P 7G2,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15700407



### Données techniques

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                                                                                                   |
| Isolation :                            | PVC                                                                                                                                                 |
| Assemblage :                           | en couches sous rubanage non tissé                                                                                                                  |
| Gaine externe :                        | PUR, gris RAL 7001                                                                                                                                  |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                                                                                                         |
| Tension d'essai :                      | cond. / cond. : 4000 V                                                                                                                              |
| Plage de température :                 | mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C                                                                                             |
| Rayon de courbure :                    | mobile :<br>• chaînes en configuration autoportante sans glissement : 10 x Ø<br>• chaînes en configuration avec glissement : 12 x Ø<br>fixe : 4 x Ø |
| Repérage conducteurs :                 | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1                                                                                                           |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 2,5                                                                                                                                                 |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 7 G 2,5                                                                                                                                             |

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ø extérieur approx. (mm) : | 12,7 |
|----------------------------|------|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 218 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 72 |
|------------------------|----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | EN 50525-2-21<br>Résistance élevée aux huiles.<br>Résistant à l'abrasion et aux entailles. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---

## Remarques

---

Conçu pour 2 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.  
Surface peu adhésive.

---