

ÖLFLEX® CHAIN 808 CP 4G1,5 mm²

Code article : 15701304

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC
Assemblage :	en couches sous rubanage non tissé
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PUR, gris RAL 7001
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	cond. / cond. : 4000 V cond. / tresse : 2000 V
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : • chaînes en configuration autoportante sans glissement : 10 x ø • chaînes en configuration avec glissement : 12 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm ²) :	1,5

Section complète (mm ²) :	4 G 1,5
---------------------------------------	---------

ø extérieur approx. (mm) :	8,4
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	165
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	100
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	EN 50525-2-21 Résistance élevée aux huiles. Résistant à l'abrasion et aux entailles.
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 2 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.
