

## ÖLFLEX® CHAIN 808 CP 5G1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15701305

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                                                                                                   |
| Isolation :                            | PVC                                                                                                                                                 |
| Assemblage :                           | en couches sous rubanage non tissé                                                                                                                  |
| Blindage général :                     | tresse en fils de cuivre étamé                                                                                                                      |
| Gaine externe :                        | PUR, gris RAL 7001                                                                                                                                  |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                                                                                                         |
| Tension d'essai :                      | cond. / cond. : 4000 V<br>cond. / tresse : 2000 V                                                                                                   |
| Plage de température :                 | mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C                                                                                             |
| Rayon de courbure :                    | mobile :<br>• chaînes en configuration autoportante sans glissement : 10 x ø<br>• chaînes en configuration avec glissement : 12 x ø<br>fixe : 4 x ø |
| Repérage conducteurs :                 | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1                                                                                                           |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1,5                                                                                                                                                 |

---

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Section complète (mm²) : | 5 G 1,5 |
|--------------------------|---------|

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Ø extérieur approx. (mm) : | 9,1 |
|----------------------------|-----|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 193 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 119 |
|------------------------|-----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | EN 50525-2-21<br>Résistance élevée aux huiles.<br>Résistant à l'abrasion et aux entailles. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---

## Remarques

---

Conçu pour 2 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.  
Surface peu adhésive.

---