ÖLFLEX® CHAIN 896 P 4G6 mm²

Code article : 15707604

Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	polypropylène
Ruban séparateur :	rubanage non tissé
Gaine externe :	PUR, noir RAL 9005
Tension de service Uo/U :	IEC : 600 / 1000V UL / CSA : 1000V
Tension d'essai :	4000V
Plage de température :	mobile : de - 40°C à + 90°C (UL / CSA : + 80°C) fixe : de - 50°C à + 90°C (UL / CSA : + 80°C)
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø (≤ 16 mm²) 10 x ø (> 16 mm²) fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm²) :	6
Section complète (mm²) :	4 G 6
ø extérieur approx. (mm) :	14,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	335
Poids cuivre (kg/km) :	231

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	VDE - reg - no. 8661UL AWM Style 20234cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT 1 CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT 1 UL File No. E63634. Tenue au feu : UL / CSA : VW-1, FT 1 - IEC / EN : 60332-1-2. Résistance aux huiles.
Conforme CE :	Oui

Remarques

Conçu pour 10 millions de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres maximum.
Performance dynamique en chaîne porte-câbles :
• accélération jusqu'à 50 m/s²
• vitesse jusqu'à 5 m/s
• distance jusqu'à 100 m.
Conception de faible capacitance.
Matériaux sans halogène.
Flexible à basses températures jusqu'à - 40°C.