

ÖLFLEX® 140 3G1 mm²

Code article : 15731503

[article équivalent : 14141034](#)**Données techniques****Âme :** cuivre nu, classe 5, à brins fins**Isolation :** PVC**Gaine externe :** PVC gris RAL 7001, résistance accrue aux huiles**Tension de service Uo/U :** 300 / 500 V**Tension d'essai :** 2000 V**Plage de température :** occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 70°C**Rayon de courbure :** occasionnellement mobile : 12,5 x ø
fixe : 4 x ø**Repérage conducteurs :** conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)**Section (mm²) :** 1**Section complète (mm²) :** 3 G 1**Ø extérieur approx. (mm) :** 6,3 / 8,0

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	89
Poids cuivre (kg/km) :	28,8

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	EN 50525-2-51. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 : TM5.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui