

## ÖLFLEX® 140 3G1 mm<sup>2</sup>

Code article : 15731503

[article équivalent : 14141034](#)



### Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC
Gaine externe :	PVC gris RAL 7001, résistance accrue aux huiles
Tension de service U <sub>0</sub> /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	2000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 70°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 12,5 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm <sup>2</sup> ) :	1
Section complète (mm <sup>2</sup> ) :	3 G 1
ø extérieur approx. (mm) :	6,3 / 8,0

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 89

---

Poids cuivre (kg/km) : 28,8

---

## Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

Normes : EN 50525-2-51.  
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.  
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.  
Résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 : TM5.

---

RoHS : Oui

---

Conforme CE : Oui

---