

ÖLFLEX® 140 5G1 mm<sup>2</sup>

Code article : 15731505

article équivalent : 14141054

**Données techniques****Âme :** cuivre nu, classe 5, à brins fins**Isolation :** PVC**Gaine externe :** PVC gris RAL 7001, résistance accrue aux huiles**Tension de service Uo/U :** 300 / 500 V**Tension d'essai :** 2000 V**Plage de température :** occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C  
fixe : de - 40°C à + 70°C**Rayon de courbure :** occasionnellement mobile : 12,5 x ø  
fixe : 4 x ø**Repérage conducteurs :** conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)**Section (mm<sup>2</sup>) :** 1**Section complète (mm<sup>2</sup>) :** 5 G 1**ø extérieur approx. (mm) :** 7,8 / 9,8

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 132

---

Poids cuivre (kg/km) : 48

## Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

## Normes et directives

---

Normes : EN 50525-2-51.  
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.  
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.  
Résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 : TM5.

---

RoHS : Oui

---

Conforme CE : Oui