ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G1,5 mm²

Code article : 15760303

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Page catalogue

Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	sans halogène
Gaine externe :	mélange spécial sans halogène gris (RAL 7001)
Tension de service Uo/U :	450 / 750 V en pose fixe et protégée : 600 / 1000 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 30°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	couleurs selon VDE 0293-308
Section (mm²) :	1,5
Section complète (mm²) :	3 G 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	114
Poids cuivre (kg/km) :	43,2

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	IEC 60227-5 et EN 50525-2-51. EN 50525-2-11. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 (propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé). Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 ou IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les fils ou les câbles en nappes verticales). Résistant aux huiles selon SEV TB 20 B. Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides halogénés). Faible corrosivité des fumées selon IEC 60754-2 (degré d'acidité). Faible densité des fumées selon IEC 61034-2. Résistant à l'ozone selon EN 50396.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui