

## H07 ZZ-F 3G2,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15761707

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                 | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                                                  |
| Isolation :                           | mélange de caoutchouc sans halogène                                                                |
| Gaine externe :                       | mélange de caoutchouc type EM3, noire (RAL 9005)                                                   |
| Tension de service Uo/U :             | 450 / 750 V<br>en pose fixe et protégée :<br>600 / 1000 V                                          |
| Tension d'essai :                     | 2500 V                                                                                             |
| Plage de température :                | occasionnellement mobile : de - 40°C à + 90°C<br>fixe : de - 5°C à + 90°C                          |
| Rayon de courbure :                   | occasionnellement mobile : 8 x ø<br>fixe : 4 x ø                                                   |
| Repérage conducteurs :                | jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308<br>à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :          | 2,5                                                                                                |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 3 G 2,5                                                                                            |
| ø extérieur approx. (mm) :            | 10,9 - 14,0                                                                                        |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 186 |
|-------------------------|-----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 72 |
|------------------------|----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | EN 50525-3-21 : homologation câble HAR H07 ZZ-F.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Faible corrosivité des fumées en cas d'incendie.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2<br>et essai au feu des câbles en faisceaux selon IEC<br>60332-3-24 / EN 50266-2-4.<br>Faible dégagement de fumées/densité des fumées<br>en cas d'incendie selon IEC 61034.<br>Résistant à l'ozone selon EN 50363-6, EN<br>60811-403, EN 50396-8.1.3. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|