

H07 ZZ-F 4G16 mm²

Code article : 15761723

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	mélange de caoutchouc sans halogène
Gaine externe :	mélange de caoutchouc type EM3, noire (RAL 9005)
Tension de service Uo/U :	450 / 750 V en pose fixe et protégée : 600 / 1000 V
Tension d'essai :	2500 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 40°C à + 90°C fixe : de - 5°C à + 90°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 8 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs
Section (mm ²) :	16
Section complète (mm ²) :	4 G 16
ø extérieur approx. (mm) :	23,8 - 30,1

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1070
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	614,4
------------------------	-------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	EN 50525-3-21 : homologation câble HAR H07 ZZ-F. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Faible corrosivité des fumées en cas d'incendie. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et essai au feu des câbles en faisceaux selon IEC 60332-3-24 / EN 50266-2-4. Faible dégagement de fumées/densité des fumées en cas d'incendie selon IEC 61034. Résistant à l'ozone selon EN 50363-6, EN 60811-403, EN 50396-8.1.3.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----