

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X1,5 mm² UL AWM 21089

Code article : 15772560

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 5, à brins fins

Isolation : sans halogène

Gaine externe : mélange spécial sans halogène gris (RAL 7001)

Tension de service U₀/U : 300 / 500 V
UL : 600 V

Tension d'essai : 4000 V

Plage de température : occasionnellement mobile : de - 30°C à + 70°C (UL : + 75°C)
fixe : de - 40°C à + 80°C (UL : + 75°C)

Rayon de courbure : occasionnellement mobile : 10 x ø
fixe : 4 x ø

Repérage conducteurs : noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1

Section (mm²) : 1,5

Section complète (mm²) : 3 x 1,5

ø extérieur approx. (mm) :	7,4
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	95
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	43,2
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	EN 50525-2-11 et EN 50525-2-51. UL AWM style 21089. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 (propagation verticale de la flamme sur câble). Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 ou IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les fils ou les câbles en nappes verticales). Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides halogénés). Corrosivité des fumées selon IEC 60754-2 (degré d'acidité). Faible densité des fumées selon IEC 61034-2. Résistant aux huiles selon EN 60811-404 et UL OIL RES I & II. Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. Résistant à l'ozone selon EN 50396.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

