

## ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G0,5 mm²

Code article : 15801112

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



### Données techniques

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                      | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                                                      |
| Isolation :                | sans halogène                                                                                          |
| Gaine externe :            | mélange spécial sans halogène gris (RAL 7001)                                                          |
| Tension de service Uo/U :  | 300 / 500 V<br>UL : 600 V                                                                              |
| Tension d'essai :          | 4000 V                                                                                                 |
| Plage de température :     | occasionnellement mobile : de - 25°C à + 70°C (UL : + 75°C)<br>fixe : de - 40°C à + 80°C (UL : + 75°C) |
| Rayon de courbure :        | occasionnellement mobile : 15 x ø<br>fixe : 4 x ø                                                      |
| Repérage conducteurs :     | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1                                                              |
| Section (mm²) :            | 0,5                                                                                                    |
| Section complète (mm²) :   | 10 G 0,5                                                                                               |
| ø extérieur approx. (mm) : | 8,8                                                                                                    |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 112 |
|-------------------------|-----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 48 |
|------------------------|----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | EN 50525-3-11 et EN 50525-2-51.<br>UL AWM style 21089.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2<br>(propagation verticale de la flamme sur câble).<br>Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24<br>ou IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les<br>fils ou les câbles en nappes verticales).<br>Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz<br>acides halogénés). Corrosivité des fumées selon IEC<br>60754-2 (degré d'acidité).<br>Faible densité des fumées selon IEC 61034-2. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

