



ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G0,75 mm²

Code article : 15801307



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	sans halogène
Gaine externe :	mélange spécial sans halogène gris (RAL 7001)
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V UL : 600 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 25°C à + 70°C (UL : + 75°C) fixe : de - 40°C à + 80°C (UL : + 75°C)
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x Ø fixe : 4 x Ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm²) :	0,75
Section complète (mm²) :	7 G 0,75
Ø extérieur approx. (mm) :	7,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	104
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	50,4
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	EN 50525-3-11 et EN 50525-2-51. UL AWM style 21089. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 (propagation verticale de la flamme sur câble). Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 ou IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les fils ou les câbles en nappes verticales). Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides halogénés). Corrosivité des fumées selon IEC 60754-2 (degré d'acidité). Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----