

## ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G1 mm² 0,6 / 1 KV

Code article : 15804258

### Prix indisponible


Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



### Données techniques

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                                         |
| Isolation :                            | sans halogène                                                                             |
| Ruban séparateur :                     | rubanage en film plastique sans halogène                                                  |
| Blindage général :                     | tresse en cuivre étamé                                                                    |
| Gaine externe :                        | mélange spécial sans halogène noir (RAL 9005)                                             |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 600 / 1000 V<br>UL : 1000 V                                                               |
| Tension d'essai :                      | cond. / cond. : 4000 V<br>cond. / tresse : 2000 V                                         |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 25°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C<br>UL : + 75°C |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 20 x ø<br>fixe : 6 x ø                                         |

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repérage conducteurs : | jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308<br>à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Section (mm²) : | 1 |
|-----------------|---|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Section complète (mm²) : | 7 G 1 |
|--------------------------|-------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ø extérieur approx. (mm) : | 11,9 |
|----------------------------|------|

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 231 |
|-------------------------|-----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 97,2 |
|------------------------|------|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | EN 50525-3-11.<br>UL AWM style 21156.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2<br>(propagation verticale de la flamme sur câble).<br>Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24<br>ou IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les<br>fils ou les câbles en nappes verticales).<br>Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz<br>acides halogénés). Corrosivité des fumées selon IEC<br>60754-2 (degré d'acidité).<br>Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.<br>Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO<br>4892-2.<br>Résistant à l'ozone selon EN 50396. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

