

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G1 mm² 0,6 / 1 KV

Code article : 15804304



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	sans halogène
Gaine externe :	mélange spécial sans halogène noir (RAL 9005)
Tension de service U ₀ /U :	600 / 1000 V UL : 1000 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 25°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C UL : + 75°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs
Section (mm ²) :	1
Section complète (mm ²) :	7 G 1
ø extérieur approx. (mm) :	11,1

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 206

Poids cuivre (kg/km) : 67,2

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes :

- EN 50525-3-11.
- UL AWM style 21156.
- VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
- Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 (propagation verticale de la flamme sur câble).
- Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 ou IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les fils ou les câbles en nappes verticales).
- Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides halogénés). Corrosivité des fumées selon IEC 60754-2 (degré d'acidité).
- Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.
- Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2.
- Résistant à l'ozone selon EN 50396.

RoHS : Oui

Conforme CE : Oui
