



## ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G1 mm² 0,6 / 1 KV

Code article : 15804305



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



### Données techniques

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                      | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                                                  |
| Isolation :                | sans halogène                                                                                      |
| Gaine externe :            | mélange spécial sans halogène noir (RAL 9005)                                                      |
| Tension de service Uo/U :  | 600 / 1000 V<br>UL : 1000 V                                                                        |
| Tension d'essai :          | 4000 V                                                                                             |
| Plage de température :     | occasionnellement mobile : de - 25°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C<br>UL : + 75°C          |
| Rayon de courbure :        | occasionnellement mobile : 15 x ø<br>fixe : 4 x ø                                                  |
| Repérage conducteurs :     | jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308<br>à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs |
| Section (mm²) :            | 1                                                                                                  |
| Section complète (mm²) :   | 12 G 1                                                                                             |
| ø extérieur approx. (mm) : | 14                                                                                                 |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 314 |
|-------------------------|-----|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 115,2 |
|------------------------|-------|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | EN 50525-3-11.<br>UL AWM style 21156.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 (propagation verticale de la flamme sur câble).<br>Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 ou IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les fils ou les câbles en nappes verticales).<br>Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides halogénés). Corrosivité des fumées selon IEC 60754-2 (degré d'acidité).<br>Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.<br>Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2.<br>Résistant à l'ozone selon EN 50396. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|