



ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G2,5 mm² 0,6 / 1 KV

Code article : 15804325



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	sans halogène
Gaine externe :	mélange spécial sans halogène noir (RAL 9005)
Tension de service U ₀ /U :	600 / 1000 V UL : 1000 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 25°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C UL : + 75°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x Ø fixe : 4 x Ø
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs
Section (mm²) :	2,5
Section complète (mm²) :	12 G 2,5
Ø extérieur approx. (mm) :	18,7

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	624
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	288
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	EN 50525-3-11. UL AWM style 21156. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 (propagation verticale de la flamme sur câble). Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24 ou IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme sur les fils ou les câbles en nappes verticales). Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides halogénés). Corrosivité des fumées selon IEC 60754-2 (degré d'acidité). Faible densité des fumées selon IEC 61034-2. Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. Résistant à l'ozone selon EN 50396.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----