



ÖLFLEX® ROBUST 210 34G1 mm²

Code article : 15840142



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	polypropylène modifié
Assemblage :	en couches
Gaine externe :	thermoplastique élastomère spécial, noir
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 40°C à + 80°C fixe : de - 50°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x Ø fixe : 4 x Ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm ²) :	1
Section complète (mm ²) :	34 G 1
Ø extérieur approx. (mm) :	17,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	484
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	326
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0250 / 0285. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Bonne résistance à l'eau chaude ou froide et aux eaux usagées contenant des détergents (dégraissants, savon...). Flexible à froid jusqu'à - 40°C. Excellente tenue électrique et faible capacité mutuelle. Matériaux sans halogène. Résistant aux UV et intempéries selon EN 50396.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----