



ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4G1,5 mm²

Code article : 15840220



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	polypropylène modifié
Assemblage :	en couches
Ruban séparateur :	rubanage en film plastique sans halogène
Blindage général :	tresse en cuivre étamé
Gaine externe :	thermoplastique élastomère spécial, noir
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	cond. / cond. : 4000 V cond. / tresse : 2000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 40°C à + 80°C fixe : de - 50°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 20 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm ²) :	1,5
Section complète (mm ²) :	4 G 1,5

ø extérieur approx. (mm) :	8,4
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	114
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	100
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0250 / 0285. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Bonne résistance à l'eau chaude ou froide et aux eaux usagées contenant des détergents (dégraissants, savon...). Flexible à froid jusqu'à - 40°C. Excellente tenue électrique et faible capacité mutuelle. Matériaux sans halogène. Résistant aux UV et intempéries selon EN 50396.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
