



## ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15840222



### Données techniques

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                          |
| Isolation :                            | polypropylène modifié                                                      |
| Assemblage :                           | en couches                                                                 |
| Ruban séparateur :                     | rubanage en film plastique sans halogène                                   |
| Blindage général :                     | tresse en cuivre étamé                                                     |
| Gaine externe :                        | thermoplastique élastomère spécial, noir                                   |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                                |
| Tension d'essai :                      | cond. / cond. : 4000 V<br>cond. / tresse : 2000 V                          |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 40°C à + 80°C<br>fixe : de - 50°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 20 x ø<br>fixe : 6 x ø                          |
| Repérage conducteurs :                 | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1                                  |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1,5                                                                        |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 5 G 1,5                                                                    |

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ø extérieur approx. (mm) : | 9,1 |
|----------------------------|-----|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 136 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 119 |
|------------------------|-----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0250 / 0285.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Bonne résistance à l'eau chaude ou froide et aux<br>eaux usagées contenant des détergents<br>(dégraissants, savon...).<br>Flexible à froid jusqu'à - 40°C.<br>Excellente tenue électrique et faible capacité<br>mutuelle.<br>Matériaux sans halogène.<br>Résistant aux UV et intempéries selon EN 50396. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---