

## ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK POWER 0,6 / 1 KV 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15850014

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                        |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                                                               |
| Isolation :                            | PVC résistant au froid                                                                                          |
| Gaine externe :                        | PVC noir RAL 9005 (flexible à froid)                                                                            |
| Tension de service Uo/U :              | 600 / 1000 V                                                                                                    |
| Tension d'essai :                      | 4000 V                                                                                                          |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 30°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C                                      |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 15 x ø<br>fixe : 4 x ø                                                               |
| Mouvement de torsion dans l'éolienne : | TW-0 et TW-1                                                                                                    |
| Repérage conducteurs :                 | jusqu'à 5 conducteurs : code couleurs selon VDE<br>0293-308<br>à partir de 6 conducteurs : code couleurs ÖLFLEX |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1,5                                                                                                             |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 3 G 1,5                                                                                                         |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 10,1                                                                                                            |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 144 |
|-------------------------|-----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 43 |
|------------------------|----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2.<br>Résistant à l'ozone selon EN 50396.<br>Flexible à froid jusqu'à - 30°C. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|