ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK POWER 0,6 / 1 KV 4G35 mm²

Code article : 15850030

Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC résistant au froid
Gaine externe :	PVC noir RAL 9005 (flexible à froid)
Tension de service Uo/U :	600 / 1000 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 30°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 4 x ø
Mouvement de torsion dans l'éolienne :	TW-0 et TW-1
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : code couleurs selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : code couleurs ÖLFLEX
Section (mm²) :	35
Section complète (mm²) :	4 G 35
ø extérieur approx. (mm) :	29,1

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	240
Poids cuivre (kg/km) :	1344

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. Résistant à l'ozone selon EN 50396. Flexible à froid jusqu'à - 30°C.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui