



MTA71G4-2 0,55kW 2P 400/400 B14 FT85 LL PTO

Référence : MTA71G4-2

Code article : 23200542

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) : 7

Forme construction : B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]
400	50	0,55	1,35
400	50	0,12	0,54



Dimensions

AC (mm) : 147

L (mm) : 241

TBL (mm) : 94

TBW (mm) : 94

D (mm) : 14

E (mm) : 30

F (mm) : 5

A (mm) : 112

H (mm) : 71

AD (mm) :	113
AB (mm) :	132
K (mm) :	7
C (mm) :	45
M (mm) :	85
P (mm) :	105
N (mm) :	70
S (mm) :	M6
T (mm) :	3
B (mm) :	90

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2-M20x1,5

Caractéristiques

Référence :	MTA71G4-2
Service :	S1
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	4
Couple nominal (N.m) :	1,88
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,000476

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6202-ZZ

Roulement côté N : 6202-ZZ

Joint côté D : 15x25x7

Joint côté N : 15x25x7

Protection thermique : PTO
