

IE3 MH3-112M2 4kW 2P 400/690 B3 LL

Référence : MH3-112 M2

Code article : 23251630

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 32

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	4	7,45	2925	0,88	IE3	88,1	88,4	86,7
690	50	4	4,3	2925	0,88	IE3	88,1	88,4	86,7

Dimensions

AC (mm) : 230

L (mm) : 410

TBL (mm) : 119

TBW (mm) : 112

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

A (mm) :	190
----------	-----

H (mm) :	112
----------	-----

HD (mm) :	290
-----------	-----

AD (mm) :	178
-----------	-----

AB (mm) :	225
-----------	-----

K (mm) :	12
----------	----

C (mm) :	70
----------	----

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M25x1,5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH3-112 M2
-------------	------------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	8,3
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	13,06
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Pression sonore (dB(A)) :	77
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :

CE

Construction

Matière carcasse :

Aluminium

Matière flasque :

Aluminium

Couleur RAL :

RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D :

6306-ZZ

Roulement côté N :

6306-ZZ

Joint côté D :

30x44x7

Joint côté N :

30x44x7

