

IE3 MH3-160M4 11kW 4P 400/690 B3 LL

Référence : MH3-160 M4


Code article : 23262430

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 97

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	11	20,68	1470	0,84	IE3	91,4	91	89,7
690	50	11	11,94	1470	0,84	IE3	91,4	91	89,7

Dimensions

AC (mm) : 315

L (mm) : 610

TBL (mm) : 146

TBW (mm) : 143

D (mm) : 42

E (mm) : 110

F (mm) : 12

A (mm) :	254
----------	-----

H (mm) :	160
----------	-----

HD (mm) :	395
-----------	-----

AD (mm) :	255
-----------	-----

AB (mm) :	295
-----------	-----

K (mm) :	14,5
----------	------

C (mm) :	108
----------	-----

B (mm) :	210
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M32x1,5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH3-160 M4
-------------	------------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	7,7
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	71,46
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Pression sonore (dB(A)) :	73
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6309-ZZ

Roulement côté N : 6309-ZZ

Joint côté D : 45x65x8

Joint côté N : 45x65x8

